

Fleet プレミアム グリース

耐熱・耐水・高荷重用ロングライフグリース

Fleetプレミアムグリースは、リチウム複合型石けんに有機モリブデン、極圧添加剤を加え、より長く強固な繊維構造をもたせたグリースである為、耐荷重性・耐摩耗性・耐熱性・せん断安定性・付着性に大変優れています。
使用温度範囲(-20℃~180℃)の超万能極圧グリースです。

●特徴

1. 耐荷重性能《極圧性》が優れている

Fleetプレミアムは特に、《極圧性》を強調したもので、極めて優れた耐荷重性能を備え、低速で高荷重な厳しい条件においても、その性能を十分に発揮します。

2. 耐熱性が優れている

Fleetプレミアムは、耐熱性に優れたリチウム複合石けんを使用していますので、高温の潤滑箇所にも使用することができます。

3. 機械的安定性が優れている

Fleetプレミアムは、機械的安定性が優れていますので、グリース構造が壊れて軟化したり、油分を分離したり、給油管を詰まらせたりしないので、給脂間隔の延長も期待できます。

4. 酸化安定性が優れている

Fleetプレミアムは、優れた酸化安定性を備えていますので、使用中に酸化による変質や油の分離を起こさず、長時間使用することができます。

5. 耐水性が優れている

Fleetプレミアムは、水と接触しても洗い流されにくく、水と混和しても軟化しにくい優れた耐水性を備えています。

6. 金属を腐食しない

Fleetプレミアムは銅、鉄あるいは亜鉛などの金属を腐食させません。

7. 公害対策を充分配慮したグリースです

Fleetプレミアムは、鉛および亜鉛を含んでいませんので、排水処理あるいは廃グリースの処理など公害対策を充分配慮しています。

●用途

建設機械のバケットピン、アーム、ブームピン、ブレーカーなどの軸受、削岩機、クラッシャーなどの衝撃荷重下の軸受、また機械・部品寿命や給脂間隔の延長に効果を発揮します。

⑨ 異種グリースとの混合使用は避けてください。

●荷姿

400gジャバラ×20

●Fleetプレミアムの代表性状

種 類		2
ちょう度	(25℃.60回混和)	286
点滴	℃	250以上
離油度	(質量%)	0.3
銅板腐食	(100℃.24h)	合格
酸化安定度	(99℃.100h) Mpa	0.45
石けん基		リチウム複合 [®] レックス
水洗耐水度	(38℃.1h) mass%	0
ASTM 四球試験	W L N	3923
使用可能温度範囲 (目安)℃		-20~180
消防法危険分類		非危険物

※代表性状値は、商品の改定により、予告せずに変更場合があります。